Product data sheet
Characteristics

RXZE14P
Sokkel, Harmony, med push-in fjærklemmer for RXM reléer, 12A 2 C/O kontakter, 6A 4 C/O kontakter

El-nummer: 4178324
EAN: 3606481465764



Teknisk informasjon

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM med 2 C/O kontakt Plug-in relay RXM med 4 C/O kontakt
Enhets kort navn	RXZ
[Ith] fri luft termisk strøm	12 A 2 C / O relé 6 A 4 C / O relé
Produkt eller komponent type	Kontakt
Kontakttype og sammensetning	4 C/O
[Ui] isolasjonsspenning	250 V

Komplementær

[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) fleksibel med ende Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) massiv uten endel
Shape of pin	Flat
Festemetode	Klikk på (35 mm symmetrical DIN rail)
Lengde	98 Mm
Contact terminal arrangement	Adskilte
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 KV
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Salg per udelelig kvantitet	10
Breddet	31 Mm
Høyde	85 Mm
Netto vekt	0,080 Kg

Miljø

IP grad av beskyttelse	IP20
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL[RETURN]EAC
Merking	CE

Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C
Omgivelsestemperatur drift	−40…55 °C

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,800 Cm
Pakke 1 Lengde	9,900 Cm
Pakke 1 Vekt	72,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,200 Cm
Pakke 2 Bredde	16,200 Cm
Pakke 2 Lengde	20,700 Cm
Pakke 2 Vekt	828,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	70
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	6,360 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	48
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.7776254417
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0385583039
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0094852297
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.2168621908
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised