Product data sheet
Characteristics

RGZE08P
Zelio sokkel med push-in fjærklemmer for RXG reléer med 2 kontakter

El-nummer: 4178328
EAN: 3606481465726



Teknisk informasjon

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays
Enhets kort navn	RGZ
Produkt eller komponent type	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 2 C/O kontakt
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
[Ui] isolasjonsspenning	250 V

Komplementær

[Uimp] Nominell impulsspenning	6 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 4 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 4 KV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	5 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 3 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 3 KV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
Shape of pin	Flat
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) fleksibel med ende Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) massiv uten endel
Festemetode	Klikk på (35 mm symmetrical DIN rail)
Lengde	98 Mm
Contact terminal arrangement	Adskilte
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Breddet	16 Mm
Høyde	67 Mm
Netto vekt	0,042 Kg

Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C
Omgivelsestemperatur drift	−40…70 °C
IP grad av beskyttelse	IP20

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 Cm
Pakke 1 Bredde	6,700 Cm
Pakke 1 Lengde	9,800 Cm
Pakke 1 Vekt	41,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,500 Cm
Pakke 2 Bredde	10,500 Cm
Pakke 2 Lengde	16,500 Cm
Pakke 2 Vekt	448,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	7,663 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	39
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.4352798362
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0054189462
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0003796343
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0064755539
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised