Product data sheet
Characteristics

LV426950
Hjelpekontakt OF/SD for ComPact NSXm effektbryter

El-nummer: 4301859
EAN: 3606485444215

Price*: 557.00 NOK



Produktdata

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	SD[RETURN]OF
Applikasjon	Effektbryter status overvåking
Kompatibel med	PowerPact PowerPact B ComPact Compact NSXm
Signalkontakt type	1 NO/NC

Teknisk data

Feiltype	Overlast Kortsluttning
Lokal varsling	Åpen/Lukket: PÅ/AV indikasjon Utkoblingsindikator for rele: indikator ved feil
Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] Konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 5 A ved 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 110...127 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A ved 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A ved 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A ved 110...127 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A ved 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A ved 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A ved 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A ved 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A ved 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A ved 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A ved 250 V DC DC-13: 2,5 A ved 24 V DC DC-13: 1,2 A ved 48 V DC DC-13: 0,35 A ved 110 V DC DC-13: 0,05 A ved 250 V DC DC-14: 1 A ved 24 V DC DC-14: 0,2 A ved 48 V DC DC-14: 0,05 A ved 110 V DC DC-14: 0,03 A ved 250 V DC
Minimum belastning	2 MA på 17 V DC
Hjelpekontakttilkobling	Fjær
Avmantlingslengde	8 Mm for frontforbindelse

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 Cm
Pakke 1 Bredde	11,000 Cm
Pakke 1 Lengde	11,000 Cm
Pakke 1 Vekt	25,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,500 Cm
Pakke 2 Bredde	17,000 Cm
Pakke 2 Lengde	28,000 Cm
Pakke 2 Vekt	256,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	220
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	6,295 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	39
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.08987521796683069
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.004860294778781507
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.02266719577412608
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	1.389498292719039
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.01914097934428922
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised