Produktdatablad

Spesifikasjoner



Signalkontakt for ComPacT effektbrytere (Lav Effekt) 1NO og 1NC kontakt

El-nummer:

4320205 29452

EAN: 3303430294528

Teknisk informasjon

Produkt eller komponent type	Hjelpekontakt
enhets kort navn	SD SDV OF SDE
Applikasjon	Effektbryter status overvåking
Kompatibel med	ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 ComPact ComPacT INS ComPact Compact INV ComPact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPact ComPact NSX DC
Signalkontakt type	1 NO/NC
serie kompatibilitet	Galaxy PX Galaxy VL Galaxy VM Galaxy VS Galaxy VX

Komplementær

Feiltype	Generell elektrisk feil
lokale signale	Åpen/lukket: PÅ/AV indikasjon Utkoblingsindikator for rele: indikator ved feil Elektrisk feil: utkobling ved feil
Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] Konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Bryteevne (A)	AC-12: 5 A ved 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A ved 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A ved 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A ved 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A ved 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A ved 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A ved 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A ved 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A ved 24 V DC DC-12: 2,5 A ved 48 V DC DC-12: 0,6 A ved 110 V DC DC-12: 0,3 A ved 250 V DC DC-14: 1 A ved 24 V DC DC-14: 0,2 A ved 48 V DC DC-14: 0,05 A ved 110 V DC DC-14: 0,03 A ved 250 V DC

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Minimum belastning	1 mA på 4 V DC
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Lengde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	22,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,000 cm
Pakke 2 Bredde	14,500 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	228,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**16 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**16 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Produktet inneholder halogen over grenseverdiene**
PVC-fri	**PVC-fritt produkt**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**56**
Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**