
Produktdatablad

Spesifikasjoner



MX 200/250V AC/DC For Fast Bryter

El-nummer:

4321977 33662

EAN: 3303430336624

Produktdata

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 ny generasjon ComPacT NS1600b...3200 ny generasjon
Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Utkoblingsspole
Applikasjon	Styring
Type utkoblingsspole	Åpnende spole Momentan spenningsutløser
Kontrolltype	Standard
[Uc] Styrespenning	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Montasjetype effektbryter	Fast
Kompatibel med	ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200

Teknisk data

Driftsgrense	0.7...1.1 x Un åpne
Responstid	50 ms +/- 10 % for Compact NS630b - 1600 50 ms +/- 10 % for Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % for Masterpact NT 70 ms +/- 10 % for Masterpact NW
Holdeeffekt strømforsyning	4.5 VA
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NW Reservedel for ComPacT NS630b...1600 ny generasjon Reservedel for ComPacT NS1600b...3200 ny generasjon

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,300 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Lengde	8,200 cm
Pakke 1 Vekt	151,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	13,200 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,557 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	18,640 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**3 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Ja**
SCIP-nummer	**Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Produktet inneholder halogener over grenseverdiene**
PVC-fri	**Ja**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**74**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**