Produktdatablad

Spesifikasjoner



Fast Tidsforsinkelse For MN 200/250 VAC/

El-nummer:

4321990 33685

EAN: 3303430336853

Produktdata

Kortnavn utstyr	tidsforsinkelse for MN, nullsp.spole
Produkt eller type komponent	Tidsforsinkelsesrele
Applikasjon	Styring
Kompatibel med	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 Masterpact Masterpact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact Masterpact NW DC
Type utkoblingsspole	Null/underspenningsspole
[Uc] Styrespenning	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Teknisk data

Impulsvarighet	200 ms
Tidsforsinkelsesområde	0.25 s
Grenseverdi utkobling	0.35...0.7 Un åpen 0.85 Un CLOSE
Holdeeffekt strømforsyning	4.5 VA
Starteffekt inngang	200 VA
Monteringsmåte	Ekstern montering
Responstid	0.25 s
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Lengde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	147,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,73 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**109 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Ja**
SCIP-nummer	**6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Produktet inneholder halogener over grenseverdiene**
PVC-fri	**Ja**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**6**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**