

Mer om HMISTU655

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



HMISTU655

Grafisk 3,5 TFT farve, Eth, 320*240

EI-nummer: 4502231

EAN: 3595864094038

[Last ned produktdatablad for HMISTU655](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony STO & STU
Produkt eller type komponent	Berøringspanelskjerm
Software type	Vijeo Designer
Operativsystem	Harmony
Prossessor navn	CPU ARM9

Komplementær

Visningsstørrelse	3.5 tommer
Skjermtype	QVGA TFT colour touchscreen
Displayfarge	65 536 farger
Skjermoppløsning	320 x 240 pixels QVGA
Berøringspanel	Analog
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer
Klarhet	16 nivåer
Character font	Kinesisk (forenklet kinesisk) Japansk (ANIK, Kanji) ASCII Korean Taiwansk (tradisjonell kinesisk)
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Ekstern kilde
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Startstrøm	30 A
Effektforbruk	6,5 W
Antall sider	Begrenset av intern minnekapasitet
Prossessor frekvens	333 MHz
Memory description	Application memory 16 MB Sikkerhetskopiering av data 64 kB
Integrert tilkoblingstype	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 type A COM1 serial link - hunn RJ45 - RS232C/RS485 (rate: <= 115.2 kbits/s) Strømforsyning - demonterbar blokk med skruer
Sanntidsklokke	Tilgang til PLC-sanntidsklokke
Nedlastbare protokoller	Modbus TCP/IP Modbus Uni-TE Tredje part protokoll
Festemetode	Ø 22 mm hull
Kapslingsmateriale	PC/PBT
Merking	With Schneider logo CE
Høyde	98,15 mm
Bredde	118 mm
Dybde	55,3 mm

Miljø

Immunity to microbreaks	10 ms
-------------------------	-------

Standarder	IEC 61000-6-2 EN 61131-2 UL 1604 UL 508 FCC Class A
Produktsertifikater	CULus C-Tick Marine UL Klasse 1 DIV2 T4A ou T5
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...85 % uten kondens
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel (innendørs bruk)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	+/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	540 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	8,898 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months