



TF 160/60



TF 140



STR



WAC 1



AWC

Takvifter

Takvifte type TF



TF 160/60 og TF 140-X5 benyttes til å jevne ut temperaturskjeller mellom tak og gulv i lokaler med stor takhøyde. Bruk av takvifter kan gi energibesparelse på inntil 20%. Takvifter benyttes for å presse den varme luften under taket ned til gulvet. TF-X5 med kapslingsgrad IPX5 kan benyttes i fuktige rom. Monteringshøyder: TF 140-X5 opp til 8 meter, TF 160/60 opp til 12 meter. Det anbefales å montere hastighetsregulator for regulering av viftene. Kan også kjøres i revers. Leveres med en pendel, lengde 350 mm, totalhøyde 545mm.

EL.nr.	Type	Volt/fase	Strøm (A)	Luftm. m3/h	Diameter	Vekt kg	Lyd dB(a)	IP-grad
49 274 00	TF 160/60	230V/1	0,33	14000	1524 mm	6,7	55,6	20
49 274 02	TF 140-X5	230V/1	0,33	13500	1422 mm	6,7	52,1	X5

Valgfritt tilleggssutstyr

480001	Pendel 750mm
--------	--------------

Takvifte type TF 140

TF 140 benyttes til å jevne ut temperaturskjeller mellom tak og gulv i lokaler med stor takhøyde. Bruk av takvifter kan gi energibesparelse på inntil 20%. Takvifte TF 140 presser den varme luften under taket ned til gulvet. Monteringshøyde opp til 8 meter. Det anbefales å montere hastighetsregulator for regulering av viftene. Leveres med en pendel, lengde 254 mm, totalhøyde 490mm. IP20.

EL.nr.	Type	Volt/fase	Strøm (A)	Luftm. m3/h	Diameter	Vekt kg	Lyd dB(a)
49 274 01	TF 140	230V/1 0,30 A	0,30	12500	1400 mm	5,7	55

Reguleringsutstyr for viftehastighet

EL.nr.	Type		Strøm	Kapsling
49 274 12	TF D-T	Hastighetsreg. med 2 temp.soner	6,0A	IP 54
49 274 14	WAC 1	Hastighetsreg. for 1 vifte	0,35A	IP 20
49 274 16	WAC 6R	Hastighetsreg. med revers for 6 vifter	2,0A	IP 20
49 274 76	STR-1-10L10	Femtrinns trafo 230/1	1,0A	IP54
49 274 77	STR-1-22L22	Femtrinns trafo 230/1	2,2A	IP54
49 274 78	STR-1-50L22	Femtrinns trafo 230/1	5A	IP54
49 274 80	STR-1-1100 L22	Femtrinns trafo 230/1	10A	IP54
49 274 83	STR-1-1200 L22	Femtrinns trafo 230/1	20A	IP54

Diagram for antall vifter per A(m²) ved angitte takhøyder H(m)

