



Teletiningsmatte

Teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder

Bruk

- Opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, før i siloer eller høyballer
- Varmeholding av strøm- og teleledninger, maskiner samt under murerarbeid
- For utendørs bruk

 Matte  300 W/m²  Stikkontakt

- ✓ Utviklet for strenge krav og krevende miljøer
- ✓ Fleksibel, lett å flytte
- ✓ Isolerende materiale på mattens ene side gir ekstra effektivitet

Ebecos teletiningsmatter brukes for rask og enkel teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder. De er utviklet for å takle de strengeste krav og svært krevende miljøer. Fordi de er utstyrt med støpsel er de enkle å koble til samt lette og fleksible å flytte. De vanligste bruksområdene for teletiningsmatten er opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, før i siloer eller høyballer. Varmeholding av strøm- og telefonledninger, maskiner samt under murerarbeid. Det finnes også en spesialutviklet matte for brønnboring med et hull i midten beregnet for materøret.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Tilkoblingskabel	2,5 m
Effekt	300 W/m ²
Hulldiameter	195 mm
Installasjonstemperatur, min.	-30 °C
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	ETFE
Isoleringsmateriale ytre	PVC
Kabeltype	Serieresistiv 1-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP67
Matte	PVC-matte
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 S-sertifikat

Garanti

Nedenfor finner du våre generelle leveringsbestemmelser.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Bredde (m)	Lengde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m ²)	Overflate (m ²)
8960500	5431622	1	1	330	300	1
8960501	1000797	2	3	2000	300	6
8960503	5431621	1	3	1000	300	3
8960507	5431620	0.8	5.8	1500	300	4.6

Les mer om produktet:

<https://www.ebecoheating.no/produkter/midlertidige-varmelosninger/teletiningsmatte>