

TERMOSTAT COMBITHERM ECO

EL NR 5480227 REHAU ART NR 206470

Forvaltning

Termostaten er konstruert i h.h.t. EN 60730-2-9

Drift

Renhold : Ingen krav til periodisk renhold .
Ved behov rengjøres overflaten med lett fuktig klut.
Energiforbruk: 0,0 KW
Henvisninger : Ytterlig teknisk informasjon kan fremskaffes av Rehau.

Vedlikehold

Rutiner : Produktet er vedlikeholdsfritt.
Annet : Produktet skal ha periodisk tilsyn.
Dette ivaretas gjennom etablerte rutiner for HMS

Generelt

Dimensjon: 84x84mm RS 16 kompatibel.
Farge: Hvit RAL 9010
Montasje: Monteres fritt etter ønske i veggbox 73mm eller på pusskappe
Spenning: 230 VAC $\pm$ 10 %
Spesifikasjoner: 16 A - 3600 W
Hovedbryter: 2-polet, 16 A
Beskyttelses Klasse: IP 21, Klasse II
Gulvsensor: + 5 °C - 40 °C
Type sensor: NTC 10k Ω 25 °C
Sensor lengde: 3m (max 100 m, 2 x 1,5 mm²)
Sikkerhetsfunksjon
ved feil på gulvføler: ja



www.rehau.no
Postboks 250 Skøyen
0213 Oslo
Hovfaret 8
0275 Oslo
Tel.: 22514150
Faks: 22514151
E-post: elektro@rehau.no