FDV - Temperaturregulator på DIN-skinne 40...100°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, potensialfri, 10A

EFA-varenr.:	**541110017**
El-nummer:	**5491290**
Leverandørens varenr.	**587470359900**
Type betegnelse:	**ITR-3 100**
GTIN-nr.:	**4017254022272**
Leverandør:	**Eberle Controls GMBH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC001666 - Termostat for DIN-skinne**
Tolltariff:	**90321000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**500801**



Beskrivelse

Temperaturregulator på monteringsskinne 40...100°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, potensialfri, 10A
Universal temperaturregulator med fjernsensor (følger ikke med, må bestilles separat) for montering på monteringsskinne.
Egnet for styring av sentral, varmtvannsgulv, varmluft, elektrisk, industriell oppvarming etc.
Innstillingsknappen har rekkeviddebegrensning og lås.
Indikatorlampe, kontrolleren kaller på varme.

Hysterese ~ 1K
Beskyttelsesgrad IP40
Sonde uttrekkbar opp til 50 m
1 kontrollampe "relé på"
Rekkevidde innsnevring 5K trinn

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Temperaturområde: 40...100°C
Mål: 36x70x70mm

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Analog
Sensortype	Fjernføler
Merkespenningsområde	230 - 230
Merkefrekvens	50 - 60
Antall kanaler	1
Tekstveiledning i displayet	Nei
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Nei
Antall grunnprogram standard	1

Ferieprogram	Nei
Inngang for tidsprogram	Nei
Innstillingsområde komfort	40 - 100
Innstillingsområde senking	40 - 100
Innstillingsområde frostbeskyttelse	40 - 100
Gangreserve	0
Automatisk sommer-/vintertid omkoblin	Nei
Driftsvelger	Nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V,	10
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V,	0
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Bredde i antall modulmellomrom	2
Monteringsdybde	70

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall