FDV DOKUMENT/PRODUKTARK





Leggeanvisning Onnline Underlagsplate/Isolasjonsplate for varmefolie 40T -6mm

Bruksområde:
Underlagsplatene kan benyttes under alle flytende trykkfaste gulv, under varmefolie med flytende gulv og under varmekabel i støpte gulv.
I støpte gulv må underlagsplatene limes til undergulvet med et vannbasert lim. Vi anbefaler at det legges en jernnetting ovenpå underlagsplaten, som varmekabelen festes i.
Ved legging skal underlagsplatene legges inntil hverandre, og tapes i alle skjøter.
Er overliggende gulv ikke et trykkfast gulv, men med «myk innerkjerne» som eksempelvis vinylgulv med WPC eller SPC kjerne, og som gir merker/nedsøkk i underlagsplaten ved punkttrykk, må det legges en trykkfordelingsplate mellom underlagsplaten og gulvet.
OBS! Er det vinylbelegg/linoleum ovenpå undergulvet, må det fjernes. Alternativt kan det legges en 0,20mm fuktsperre mellom vinylbelegget og underlagsplaten.

Tekniske spesifikasjoner:

Materiale:	Ekstrudert Polystyren XPS
Mål:	1200 x 500 mm
Farge:	Grå
Tykkelse:	6 mm
Pakning:	10 stk/pakke (6m²) - 60 stk/eske (36m²)
Densitet:	40 kg/m³
Trykkfasthet (EN826):	> 40t/m² /400kPa
Fukt beskyttelse (EN12086):	Maks. 0,5 %
Trinnlydsdemping (ISO 717-2):	<19 dB
Varmeledningsevne (EN12664):	λ = 0,03 w/mK Gjennomtreningsmotstand:(EN12664): r = 0,22
m²K/W Anvendelsestemperatur:	- 60°C + 70° C
Utjevningsevne (CEN TS 16354):	> 1,4 mm

El. nummer	Produkt	Mål	Enhet
5499999	Onnline Isolasjonsplate for varmefolie 40T	1200x500x6mm	stk