Fireangel Wi-Safe2 røykvarsler, 10Y, WST-630



- Thermoptek Multi-Sensor-teknikk som benyttes av over 90% av brittiske brannvesenet.
- 10-års forseglet litiumbatteri.
- Stor sentral knapp - test / Smart pause / lokalisering.
- Smart pause stopper alarmen i 10 minutter. Hvis røyk eller temperaturøkning oppdages under disse 10 minuttene starter alarmen igjen.
- Lokaliseringsfunksjon - når systemet varsler, trykk på testknappen på en valgfri enhet slik at alle enheter stopper utenom den enheten som først startet alarmen.

PRODUKTINFORMASJON

Sku:	601125
EAN:	0816317003982

TEKNISKE DATA

Sertifisering:	EN 14604	Livslengde batteri:	10 år
Strømkilde:	CR123A	Seriekoplet:	Ja
Arbeidstemperatur:	+4 °C / +38 °C	Pausefunksjon :	Ja
Alarmstyrke:	≥ 85 dB / 3 m	Deteksjonsprinsipp:	Optisk kammer
Utbyttbart batteri:	Nei	Arbeidsfrekvens:	868 MHz

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

UNITS DATA

Emballasje	ST	1-P	EXKRT
Antall stykker/enhet	1	1	20
Bruttovekt	0.3	0.26	6
Nettovekt	0.21	0.21	0
Bruttovolum (m3)	0.00104	0	0.0208
Nettvolum (m3)	0	0	0
Lengde (mm)	0	53	271
Høyde (mm)	40.5	133	276
Bredde (mm)	132	135	279
EAN-kode		0816317003982	10816317003989

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no