

Fireangel 230V røykvarsler, 10Y, SM-F



- Thermoptek Multi-Sensor-teknikk som benyttes av over 90% av britiske brannvesenet.
- Raskere reaksjon på alle typer branner.
- Sikker forseglet, funksjonell og gir optimal beskyttelse av eiendommen.
- Energisparende egenskaper.
- Lavprofil estetisk design.
- Sentral knapp - test / Smart pause / lokalisering.
- Hurtigmontert bunnplate.
- Sekundær back-up summer.
- Ihht. Kravene til Røykvarslere i TEK 17.

PRODUKTINFORMASJON

Sku: 601128
EAN: 0816317003951

TEKNISKE DATA

Sertifisering: EN 14604
Strømkilde: 230V
Arbeidstemperatur: -10 °C / +45 °C
Alarmstyrke: ≥ 85 dB / 3 m
Utbyttbart batteri: Nei

Livslengde batteri: 10 år
Seriekoplet: Ja
Pausefunksjon : Ja
Deteksjonsprinsipp: Optisk kammer

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

GPBM Nordic

UNITS DATA

Emballasje	ST	1-P	EXKRT
Antall stykker/enhet	1	1	20
Bruttovekt	0.35	0.33	7
Nettovekt	0.258	0.258	0
Bruttovolum (m3)	0.00162	0	0.03232
Nettvolum (m3)	0	0	0
Lengde (mm)	0	59	309
Høyde (mm)	43	151	316
Bredde (mm)	141.5	151	331
EAN-kode		0816317003951	10816317003958

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic