

Fireangel røykvarsler, 10 Y, ST-622



- Thermoptek Multi-Sensor-teknikk som benyttes av over 90% av britiske brannvesenet
- 10-års forseglet litiumbatteri.
- Stor sentral knapp - test / Smart pause / lokalisering.
- Smart pause stopper alarmen i 10 minutter. Hvis røyk eller temperaturøkning oppdages under disse 10 minuttene starter alarmen igjen.

PRODUKTINFORMASJON

Sku: 601129
EAN: 0816317003739

TEKNISKE DATA

Sertifisering: EN 14604
Strømkilde: CR123A
Arbeidstemperatur: 4 °C / +38 °C
Alarmstyrke: ≥ 85 dB / 3 m
Utbyttbart batteri: Nei

Livslengde batteri: 10 år
Seriekople: Nei
Pausefunksjon : Ja
Deteksjonsprinsipp: Optisk kammer

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

UNITS DATA

| Emballasje | ST | 1-P | EXKRT |
|----------------------|---------|---------------|----------------|
| Antall stykker/enhet | 1 | 1 | 20 |
| Bruttovekt | 0.25 | 0.22 | 5 |
| Nettovekt | 0.155 | 0.155 | 0 |
| Bruttovolum (m3) | 0.00088 | 0 | 0.01755 |
| Nettvolum (m3) | 0 | 0 | 0 |
| Lengde (mm) | 0 | 40 | 220 |
| Høyde (mm) | 34 | 133 | 280 |
| Bredde (mm) | 130 | 133 | 285 |
| EAN-kode | | 0816317003739 | 10816317003736 |

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic