CO_2-slokker
CO_2-antimagnetisk

Beskrivelse

CO_2-serien fra Miljø Norge er spesialutviklet for vern og sporløs slokking av elektriske apparater og anlegg. I tillegg har denne produktserien også antimagnetiske modeller til bruk på medisinsk utstyr, som for eksempel på sykehus. Dessuten egner denne serien seg spesielt godt til slokking av brennbare væsker. Denne gasslokkingsmetoden gjør at man unngår konsekvensskader så å si fullstendig på bruksområdet. I tillegg utgjør ikke slokkemiddelet en fare for miljøet.

Særlige fordeler

- Kostnader til avfallsbehandling for utløpt slokkemiddel bortfaller
- Slokkemiddelet hindrer ikke sikten under slokking
- Slokkemiddelet virker også på utilgjengelige steder (oksygenfortrenging)
- Oppfyller kravene i NS-EN 3 for bruk på elektriske anlegg
- Bruken av gass reduserer varmestrålingen kraftig og beskytter brukeren
- Egnet for bruk på EDB-enheter
- Stor slokkeeffekt på elektro- og B-brannobjekter
- Stor slokkeytelse skaper sikkerhetsreserver
- Frostsikker bruk
- Aluminiums-, stål- og antimagnetiske modeller tilgjengelig
- Utstyrt med overtrykkssikring som standard
- Beholder med pulvercoating, fri for TGCI
- Kan brukes på elektriske anlegg
- Modeller med hjul tilgjengelig fra 10 kg til 60 kg
- Holder til bilen tilgjengelig som tilbehør



Eksempler på bruksområder

- Medisinske institusjoner, f.eks. sykehus
- Institusjoner med høye magnetfelt
- Forskningssentre
- Serverrom
- EDB
- Bygningstekniske rom
- Hovedfordelere for lavspenning
- Koblings- og sikringsskap
- Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS)
- Nødstrømaggregater
- Elektrolaboratorier
- Elektroverksteder
- Kjemilaboratorier
- Lagre med brennbare væsker

Tekniske data

	KS 2 BG ALUMINIUM	KS 2 BG STÅL	KS 2 BG SNØRØR/TRAKT	KS 2 EURO
				
Fyllmengde (kg)	2	2	2	2
Slokkemiddel	CO2			
Klassifisering	34 B	34 B	55B	34B
Slokkemiddelenheter	2	2	3	2
Temperaturområde (°C)	-30 °C / +60 °C			
Vekt (kg)	4,9	5,5	5,6	5,8
Bredde (mm)	270	270	180	290
Høyde (mm)	500	540	530	550
Tømmetid (s)	9	9	9	7
Kastelengde (m)	2 - 3			
Sertifikater	CE, NS-EN 3, KM, BF, WM			CE, NS-EN 3
Det tas forbehold om tekniske endringer				

Din fagforhandler innen brannvern:

MILJØ NORGE

Tekniske Data

	KS 5 BG ALUMINIUM	KS 5 BG STÅL	KS 5 BG ANTIMAGNETISK	KS 5 EURO
				
Fyllmengde (kg)	5	5	5	5
Slokkemiddel	CO2			
Klassifisering	89 B	89 B	89 B	89 B
Slokkemiddelenheter	5	5	5	5
Temperaturområde (°C)	-30 °C / +60 °C			
Vekt (kg)	13,8	15,0	14,0	15,4
Bredde (mm)	290	290	290	290
Høyde (mm)	680	705	705	715
Tømmetid (s)	13	13	13	11
Kastelengde (m)	3 - 5			
Sertifikater	CE, NS-EN 3, KM, BF, WM			CE, NS-EN 3
Det tas forbehold om tekniske endringer				

Din fagforhandler innen brannvern:

MILJØ NORGE

Tekniske data

	K 10	K 20	K 30	K 60
				
Fyllmengde (kg)	10	20	30	60
Slokkemiddel	CO2			
Klassifisering	89 B	89 B	113 B	144 B
Slokkemiddelenheter	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Temperaturområde (°C)	-30 °C / +60 °C			
Vekt (kg)	39	70	93	200
Bredde (mm)	350	470	490	650
Høyde (mm)	1250	1100	1140	1600
Tømmetid (s)	21	35	43	110
Kastelengde (m)	5			
Sertifikater	CE, NS-EN 3, KM, BF, WM			CE, NS-EN 3
Det tas forbehold om tekniske endringer				

Din fagforhandler innen brannvern:

MILJØ NORGE