

#### Teknisk informasjon

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktspekter               | Esmi addressable components for SLC range    |
| Produkt eller type komponent | Multisensor detector                         |
| Deteksjonstype               | Røyk<br>Varme<br>Infrared<br>Carbon monoxide |

#### Komplementær

|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning | 15...32 V DC                                                                                                                   |
| Strømforbruk       | 200 µA at 24 V DC standby<br>300 µA at 24 V DC standby LED on<br>7 mA at 24 V DC Alarm LED on<br>10.8 mA at 24 V DC remote LED |
| Materiale          | Bayblend FR110                                                                                                                 |
| Lokal varsling     | Blinkende: LED ( Grønn) for POWER ON<br>LED ( Rød) for alarm                                                                   |
| Utgang type        | Remote LED valgfri                                                                                                             |
| Montasjeplassering | Indoor use only                                                                                                                |
| Beskyttelsestype   | 60 °C                                                                                                                          |
| Farge              | Hvit                                                                                                                           |
| Kabelverrsnitt     | 0...2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Diameter           | 102 mm                                                                                                                         |
| Høyde              | 68 mm ( with mounting base)                                                                                                    |
| Vekt               | 130 g                                                                                                                          |

#### Miljø

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Standarder                     | Class A1R EN 54-5<br>EN 54-7 |
| Produktsertifikater            | CPD[RETURN]LPCB              |
| Relativ fuktighet              | 15...90 % ikke-kondenserende |
| Omgivelsestemperatur for drift | -20...55 °C                  |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 10,4 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 10,6 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 6,4 cm  |
| Package 1 Weight         | 140 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Høyde            | 11,2 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,6 cm |

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakke 2 Lengde | 13 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 820 g |

### Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballasje uten plast           | Nei                                                                                                                    |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei                                                                                                                    |
| REACH-forordningen              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EUs RoHS-direktiv               | Oppfyller kravene med unntak                                                                                           |
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                                     |
| Informasjon om unntak fra RoHS  |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Kinesisk RoHS-direktiv          |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Tilbaketakning                  | No                                                                                                                     |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|