

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1394729>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Batterimodul, VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah



Produktbeskrivelse

Det perfekte supplementet for TRIO UPS-modulene. Batterimoduler med bly-AGM-teknologi leveres full-ladet til vårt varelager.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1394729
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCMU
Produktnøkkel	CMUEV3
GTIN	4063151776725
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	2 215 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1 972 g
Tolltariffnummer	85072080
Opprinnelsesland	CN

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merknad batteri	Dette produktet inneholder et batteri med begrenset holdbarhet og må lades opp med noen måneders mellomrom. På produktemballasjen viser merkingen når batteriet må tas i bruk eller lades opp. Den generelle lagringstiden finner du i avsnittet Tekniske spesifikasjoner under "Siste idriftsetting".
-----------------	--

Energiakkumulator

Inngang

Inngangsspenning	24 V DC (SELV)
Nominell kapasitet	1,2 Ah
Ladestrøm	maks. 0,36 A
Ladesluttspenning	27,6 V (20 °C)

Utgang

Utgangsstrøm	maks. 15 A
Utgangssikring	1x 15 A T 15A 32V, ATOF 287 from Littelfuse
Bufringstid	20 min. (2 A) 5 min. (5 A)
Utladningssluttspenning	19,2 V

Generelt

Parallellkoblingsevne	ja
Batteritype	BB Battery BP1.2-12FR
Batteri teknologi	VRLA-AGM
IQ-Technology	nei
Seneste idriftsettelse (bare batteri)	3 Måneder (0 °C ... 20 °C) 1 Måneder (30 °C ... 40 °C)
Seneste oppstart (kun batteri) - område	1 Måneder ... 3 Måneder (20 °C ... 30 °C)
Levetid batterimodul (iht. Eurobat)	6 (20 °C)
Størrelsesbetegnelse	Blokk
Temperatursensor	nei

Artikkelegenskaper

Produkttype	Batterimodul
Produktserie	Batterimodul

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	III
Forurensningsgrad	2

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1394729>

Dimensjoner

Artikkeldimensjoner

Bredde	52 mm
Høyde	141 mm
Dybde	108 mm

Monteringsmål

Monteringsavstand høyre/venstre	0 mm / 0 mm
Monteringsavstand oppe/nede	5 mm / 5 mm

Kabel/ledning

Batteritilkoblingsledning:

Ledningstverrsnitt	2,5 mm ²
AWG/kcmil	14
Ledningslengde	2000 mm
Farge	rød

Batteritilkoblingsledning:

Ledningstverrsnitt	2,5 mm ²
AWG/kcmil	14
Ledningslengde	2160 mm
Farge	svart

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 40 °C
Omgivelsestemperatur (lading)	0 °C ... 40 °C
Omgivelsestemperatur (utlading)	-20 °C ... 50 °C
Maks. tillatt luftfuktighet (drift)	≤ 95 %

Ex-data

Kan brukes på Ex-området	nei
--------------------------	-----

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1394729>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1394729>



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DK-139600-UL

DNV

Godkjennings-ID: TAA00002EW



cULus Listed

Godkjennings-ID: E123528



cULus Listed

Godkjennings-ID: E199827-20230421

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1394729>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1394729>

Tilbehør

FUSE 15A/32V FKS ATO - Sikring

2908361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908361>

Sikring, nominell strøm 15 A, lengde 19 mm, bredde 5 mm, høyde 13 mm



Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com