Product data sheet
Characteristics

SMVS1500CAI
Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 1500VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 uttak, AVR, tørrkontakt, LCD, uten støtte for nettverkskort

El-nummer: 6600994



Oversikt

Presentasjon	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power p

Teknisk informasjon

Hovedinngangsspenning	230V AC 1 fase
Andre inngangsspenninger	220 V 240V
Plugg standard	IEC 60320 C14
Toleranse forsyningsspenning	165...290 V
Nettverksfrekvens	45...65 Hz +/- 1 Hz automatisk gjenkjenning
Utgangsspenning	230 V AC 1 fase
Merkeeffekt i W	1050 W
Merkeeffekt VA	1500 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Crest faktor	3:1
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	1050 W
Overføringstid	2-6 ms typical : 12 ms maximum
UPS-type	Line-interaktiv
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised

Komplementær

Kapasitet på batteri	10 Ah
Battery type	Blybatteri internal included
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS-tilkobling	Seriell port USB-Port
Surge energy rate	190 J
Antall kabler	1
Farge	Sort
Høyde	220 Mm
Breddet	160 Mm
Dybde	410 Mm

Netto vekt	17,8 Kg
Monteringsstøtte	Floor-standing
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No
Monteringsmetode	Tårn
Inkludert utstyr	Documentation CD Brukermanual USB kabel
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No
Produktserie	Easy UPS 1Ph SMVS Series
Produkt eller komponent type	Avbruddssikker Strømforsyning

Miljø

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Omgivelsestemperatur drift	0…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−10…40 °C
Lagringshøyde	0…15000 M
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0…95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0…95 % ikke-kondenserende
Akkustikknivå	45 dBA
Driftshøyde	0...3000 m

Batterier og driftstid

Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	24 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioppladningstid	4 T
Batterilevetid	3…5 År
Batteri ladekraft	54 W rated

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,700 Cm
Pakke 1 Bredde	33,500 Cm
Pakke 1 Lengde	50,800 Cm
Pakke 1 Vekt	20,750 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	45,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	97,600 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	58
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 195 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	688.9006417309
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	689 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0071751667
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	8.1527758118
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	8 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	496.015168862
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	496 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.910106175
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1195
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Product Life Status : Commercialised