DATABLAD

ELX EL LED 3h/8h IR SC SM

Artikkelnummer **GTIN nr.**

4015120077098





Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveibelysning med 3 t / 8 t brenntid
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll (ESY-Pen) eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Sikkerhetsbelysning
Leveranse	inklusive LiFePO4-Akku
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll, Skyvebryter (DIP)
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm²
Antall kontakter	6

KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 46 mm
Vekt	639 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+45 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK03
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Lekkasjestrøm	0,01 mA
Strømforbruk	3 W

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
Lysstrøm	220 lm
Lyseffekt	73 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80

NØDBELYSNING	
Brenntid	3 h, 8 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	maks. 20 t
Statusvisningen	*UNDEFINED TEXT*
Automatisk selvtest	✓

DATABLAD

ELX EL LED 3h/8h IR SC SM

Artikkelnummer	GTIN nr.
	4015120077098

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveibelysning med 3 t / 8 t brenntid
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll (ESY-Pen) eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
  - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
  - Visning av testresultater på farget statusvisning
- LiFePO4-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)