Produktdatablad
Spesifikasjoner

OVA48524
Emergency luminaire, Exiway Smartled, Activa/ Dicube, selectable duration, 250lm, maintained/ non maintained, IP65, white

Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartled Dicube
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
Funksjon	Addressable Self-test
Operational mode	Non-maintained Maintained
Antall batterier	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
Lyskilde	LED
Synlig avstand	24 M 30 m
Tilleggsinformasjon	Pictograms to be ordered separately

Komplementær

Montering	Vegg Tak False ceiling
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	2,8 VA non-maintained 6,4 VA maintained
Strømforbruk i W	0,16 W non-maintained 2,6 W maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
Autonomi	1 t 1.5 h 2 h 3 t
Opptrekkstid	12 t
Lysstrøm	Emergency condition: 250 lm for 1 t Emergency condition: 200 lm for 1.5 h Emergency condition: 150 lm for 2 h Emergency condition: 120 lm for 3 t Maintained mode: 110 lm
Type glass	Serigraphed transparent glass
Lokal varsling	LED
Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Høyde	127 mm
Dybde	45,5 mm
Bredde	300 mm
Vekt	610 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK07
Brannmotstand	850 °C
Omgivelsestemperatur for drift	0…40 °C
Standarder	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,8 cm
Pakke 1 Bredde	13 cm
Pakke 1 Vekt	30,7 cm
Package 1 Weight	690 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	5,96 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 Months