Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Smart-UPS SRT 48V 1,5kVA 1,5kVA RM Batteripakke

El-nummer:
6603387 SRT48RMBP

EAN: 0731304330103

Produktdata

Produkt eller type komponent	Eksternt batteripakke
Antall rack-enheter (U)	2U
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Documentation CD Installasjonsguide Rack mounting brackets Warranty card
Produktspekter	Smart-UPS Battery Systems
Erstatningsbatteri	APCRBC155

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Stand alone battery stack
Batterispenning	48 V
Number of battery replacement quantity	2

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	85 mm
bredde	432 mm
Dybde	536 mm
Vekt	29,9 kg
Monteringsmetode	Rackmontert

Utgang

kapasitet på batteri	11 Ah

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0…40 °C
Høyde over havet, drift	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0…95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	−15…45 °C
storage altitude	0…15240 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ fuktighet - ved lagring	0…95 % ikke-kondenserende

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,5 cm
Pakke 1 Bredde	69,0 cm
Pakke 1 Lengde	59,5 cm
Pakke 1 Vekt	32,58 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	VN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**6 439 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**256 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**6 177 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	**15 %**
Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**65**
Uttakbart batteri	**Kan byttes av bruker**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative



