

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Smart-UPS SRT 96 V, batteripakke for 3 kVA, rack

El-nummer:

6603389

SRT96RMBP

EAN: 0731304317739

Produktdata

Produkt eller type komponent	External battery pack
Antall rack-enheter (U)	2U
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Rack mounting brackets Brukermanual Warranty card
Produktspekter	Smart-UPS Battery Systems
Erstatningsbatteri	APCRBC152

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Stand alone battery stack
Batterispenning	96 V
Number of battery replacement quantity	2

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	85 mm
bredde	432 mm
Dybde	594 mm
vekt	40,6 kg
Monteringsmetode	Rack-montert
Two post mountable	1

Utgang

kapasitet på batteri	19 Ah
----------------------	-------

Overenstemmelse

Standarder	OSHPD
------------	-------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Høyde over havet, drift	0...10000 ft

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	−15...45 °C
storage altitude	0...15240 m
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkningsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,9 cm
Pakke 1 Bredde	59,9 cm
Pakke 1 Lengde	83,1 cm
Pakke 1 Vekt	44,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	VN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	204 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	165 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	11 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	13 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	155 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	16 kg CO2 eq.

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	48
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

