

PICO WOLF 60

MINI TRASFORMATORE ELETTRONICI DIMMERABILI (REGOLAZIONE IGBT - TRIAC).

DIMMERABLE ELECTRONIC MINI TRANSFORMERS (TRAILING EDGE - LEADING EDGE).

MINI TRANSFORMATEURS ÉLECTRONIQUES RÉGLABLES (EN FIN DE PHASE - EN DÉBUT DE PHASE).

ELEKTRONISCHER MINI-TRANSFORMATOREN MIT DIMMERREGELUNG (PHASENABSCHNITT - PHASENANSCHNITT REGELUNG).

MINI TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS REGULABLES (EN FIN DE FASE - EN INICIO DE FASE).

Potenza
Power
Puissance
Leistung
Potencia

10 ÷ 60 W

Tensione
Voltage
Tension
Spannung
tensión

230 ÷ 240 V

Frequenza
Frequency
Fréquence
Frequenz
Frecuencia

50 ÷ 60 Hz



- Trasformatore indipendente, IP20.
 - Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
 - Dimensioni ultra compatte.
 - Versione 2C provvista di due impedenze in uscita per l'utilizzo in apparecchi elettrodomestici.
 - Fornito di coprimorsetto e fissacavo.
 - Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm²).
 - Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.
 - Sguainatura dei cavi max. 18mm.
 - Fissaggio del trasformatore tramite arole per viti.
 - Protezione termica e al corto circuito.
 - Protezione contro le extra tensioni di rete.
 - Protezione contro i sovraccarichi.
- Regolabili con dimmer TCI:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

- IP20 independent transformer.
 - Class II protection against electric shock following direct and indirect contact.
 - Very compact size.
 - 2C version equipped with two output impedances for use in household electrical appliances.
 - Supplied with terminal cover and cable retainer.
 - Inlet and outlet terminals on the same side (2.5 sq. mm. Terminal area).
 - Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: 3 mm. min. - 8 mm. max.
 - Cable unsheathing 18 mm. max.
 - The transformer can be secured by means of threaded slots.
 - Protected against overheating and short-circuits.
 - Protected against mains voltage spikes.
 - Protected against overloads.
- Regulation with TCI dimmer:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

- Transformateur indépendant IP20.
- Protégé en classe II contre les décharges électriques dues aux contacts directs et indirects.
- Dimensions ultra-compactes.
- Version 2C munie de deux impédances en sortie pour l'utilisation dans des appareils électroménagers.
- Doté d'un couvre-borne et d'un fixe-câble.
- Bornes d'entrée et de sortie du même côté (section de la bobine 2,5 mm²).
- Serre-câble du primaire et du secondaire pour des câbles ayant un diamètre de 3mm min.et 8mm max.
- Dégainage des câbles max. 18 mm.
- Fixation du transformateur avec des oeillets pour vis.

- Protection thermique et court-circuit.
 - Protection contre les tensions extra du réseau.
 - Protection contre les surcharges.
- Réglables avec dimmer TCI :
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

- Unabhängiger Transformator: IP20.
 - Schutzart II gegen Stromschläge bei direkten und indirekten Kontakten.
 - Ultrakompakte Ausmaße.
 - Version 2C mit zwei Impedanzen am Ausgang für die Verwendung in Elektrohaushaltsgeräten.
 - Mit Klemmenabdeckung und Kabelhalter.
 - Eingangs- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Klemmenquerschnitt 2,5 mm²).
 - Kabelschelle auf Primär- und Sekundärseite für Kabeldurchmesser: min. 3 mm - max. 8 mm.
 - Kabelmantel max. 18 mm abschälen.
 - Trafo-Befestigung durch Schraubenlöcher.
 - Wärme- und Kurzschlusschutz.
 - Überspannungsschutz.
 - Überlastungsschutz.
- Dimmbar mit folgenden TCI-Dimmer:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

- Transformador independiente, IP20.
 - Protegido en clase II contra choques eléctricos por contactos directos e indirectos.
 - Dimensiones ultra compactas.
 - Versión 2C provista de dos impedancias de salida para el uso en aparatos electrodomésticos.
 - Dotado de cubreclema y prensacable.
 - Bornes de entrada y salida en el mismo lado (sección del borne: 2,5 mm²).
 - Abrazadera sobre primario y secundario para cables de diámetro: mín. 3 mm. - máx. 8 mm.
 - Longitud máx. de pelado de los cables 18 mm.
 - Sujeción del transformador por medio de puntos de fijación para tornillos.
 - Protección térmica y contra cortocircuitos.
 - Protección contra las sobretensiones de red.
 - Protección contra las sobrecargas.
- Regulable con dimmer TCI:
DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.



equiv.
SELV



Articolo Article Article Artikel Artículo	Codice Code Code Best-Nr Código	W	Volt	Hz	Dimensioni - Dimensions Dimension - Abmessungen Dimensión				 gr.	Colori Colours Couleurs Farben Colores
• PICO WOLF 60	119652A	10+ 60	230-240	50+ 60	B 31	H 20	L 86	L1 94	50	nero 
• PICO WOLF 60	119654	10+ 60	230-240	50+ 60	B 31	H 20	L 86	L1 94	50	bianco 

• Classe II



SELV



Articolo Article Article Artikel Artículo	Codice Code Code Best-Nr Código	W	Volt	Hz	Dimensioni - Dimensions Dimension - Abmessungen Dimensión					 gr.	Colori Colours Couleurs Farben Colores
					B	H	L	L1			
• PW 60	119654ER	10÷ 60	230-240	50÷ 60	31	20	86	94	50	bianco	
• PW 60 2C	119650	10÷ 60	230-240	50÷ 60	31	20	86	94	50	nero	

• Classe II

