

Switch Driver for LED Panel 500mA LP2

Elnr.: 6607304



Switch driver for LED Panel 500mA LP2 er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel på 2000 mm. Den har en enkel Av/På-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 500mA LP2 et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 20 |
| Driver størrelse (mA) | 500 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|---------------------------|-------------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Kunststoff |
| IP klasse | 20 |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 83.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 50.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Overstrømsvern | Ja |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Lysverdiminne | Nei |
| Funksjonalitet | Av/På |
| Produktfamilie | Switch |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm) | 95 |
| Høyde (mm) | 31 |
| Bredde (mm) | 44 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |
| Nettvekt (g) | 188 |

Switch Driver for LED Panel 500mA LP2

Elnr.: 6607304

Tilbehør

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K OP u/driver



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
