

Switch Dimbar LED driver 32W 700mA Lin

Elnr.: 6607317



Effektiv og kompakt LED-driver med sekundær tilkobling til Unilamp / Luzense LED-plate / LED-panel. Fasdim (faseavsnitt) 32W 700mA. Kommer med 3-pol Linect koblingsboks.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	28
Driver størrelse (mA)	700
Last LED (W)	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	Faseavsnitt
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	155
Høyde (mm)	28
Bredde (mm)	53
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.