# Switch DALI driver 600mA/23W 5P-Linect

Elnr.: 6607332



Switch DALI driver for Oringo 600mA Linect er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel med Linectboks. Den har DALI-2-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 400-750mA Linect et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 23 |
| Driver størrelse (mA) | 600 |
| Antall armaturer B 10A | 23 |
| Antall armaturer C 10A | 38 |
| Antall armaturer B 16A | 37 |
| Antall armaturer C 16A | 61 |
| Antall DALI-drivere | 1 |
| Antall DALI adresser | 1 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Kunststoff |
| IP klasse | 20 |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L70B50 Ta25° | 150.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Overstrømsvern | Ja |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja |
| Dimmetype | DALI 2 |
| DALI | Ja |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 5 |
| Utforming | Rektangulær |
| Lysverdiminne | Ja |
| Funksjonalitet | Av/På/Dim |
| Produktfamilie | Switch |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 145 |
| Høyde (mm) | 27 |

# Switch DALI driver 600mA/23W 5P-Linect

Elnr.: 6607332

| | |
|---|---|
| Bredde (mm) | 46 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100 |
| Nettovekt (g) | 210 |

**Tilbehør**

| | | |
|---|---|---|
| | Oringo R200 3000K Sort u/driver | |
| | Oringo R200 3000K Hvit u/driver | |
| 3236547 | Oringo 23W 2400lm DALI 3000K Hvit | |

**Vedlikehold**

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

**Retur / Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.