PRODUKTDATABLAD
DRIP6 P 50/220-240/24

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE GEN 2 | Utendørs LED driver med konstant spenning

PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Egnet for innendørs og utendørs installasjoner
- Fasade- og bygningsbelysning
- Perfekt for belysning av offentlige rom
- Baderom, kjøkken og uteområder
- Kontorer, shoppingsentre, sykehus, restauranter, hoteller

Produktfordeler

- Perfekt tilpasset 24 V fleksible LED-strips
- Svært stabil utgangseffekt
- Rask og enkel installasjon takket være forhåndskabling
- Høy effektivitet og pålitelighet
- Installasjon i svært kalde og varme miljøer
- Robust kapsling

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig i 50 W, 75 W, 100 W, 150 W og 250 W
- Levetid: inntil 50 000 t
- Beskyttelsestype: IP67
- Driftstemperaturområde ved ta: -40…55 °C
- Matespenning: 220…240 V
- Driftsfrekvens: 50/60 Hz
- Overspenningsvern: opptil 4 kV (LN), 6 kV (L/N-PE).
- Kortslutnings- og overbelastningsvern

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	50,00 W
Utgangseffekt	50 W [1]
Nominell spenning	220…240 V
Utgangsspenning	24 V [2]
Spenningsområde	220…240 V
Inngangsspenning	198…264 V [3]
U-OUT	24 V
Strømtype	DC
Nominell strøm	400 mA
Startstrøm	25.2 A
Utgangsrippelstrøm (100 Hz)	5 %
Nettfrekvensen	50…60 Hz
Total harmonisk forvrengning	< 10 % [4]
Effektfaktor λ	≥0,96 [5]
ECG effektivitet	87 % [6]
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	14
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	23
Maksimalt antall ECG på sikring 25 A (B)	36
Maks. ECG nr. på effektbryter 10 A (C)	20
Maks. ECG nr. på effektbryter 16 A (C)	32
Spenningssvingning kapasitet (L/N-jord)	4 kV
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	6 kV
Galvanisk isolering	SELV

1) Fra 0 til 50 W
2) Maksimum 24 V
3) Tillatt spenningsfelt
4) Ved full belastning, 220–240 V, 50 Hz
5) Full last ved 230 V
6) Ved full belastning og 230 V

Fotometriske filer

Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	127,00 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	117 mm
Bredde	39,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	39.00 mm
Høyde	28,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	28.00 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	3*1.0 mm^2
Kabeltverrsnitt, sekundærsiden	2*1.0 mm^2
Forhåndskablet	Ja
Produktvekt	260,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Aluminium
Kapsel materiale	Metall
Materiale	Metall

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-40…+55 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	90 °C
Maks. dekseltemperatur i tilfelle feil	110 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-40…+55 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	20…90 % [1)]

1) Maksimalt 56 dager/år ved 90 %

Levetid

ECG levetid	50000 h [1)]
Antall tenn sykluser	100000

1) Ved Tc = 75 °C / 10 % feilrate

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Innkapslet	Ja
Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2026

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	Kan ikke dimmes
Overopphetningsbeskyttelse	Nei
Overlastsvern	Nei
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I
Egnet for nødbelysning	Nei
Type tilkobling, sekundærside	Kabler

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UKCA / EAC / ENEC
Standarder	I samsvar med EN 61347-1 / I samsvar med EN 61347-2-13 / I samsvar med EN 55015 / I samsvar med EN 61547 / I samsvar med EN 61000-3-2 / I samsvar med EN 62384
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP67

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40…+85 °C

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Koble fra strømnettet før installasjon
- Ikke åpne dekselet.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11282743 DRIVER DRIP6 P
PDF	Juridisk informasjon	Safety Insert G11281445
PDF	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Juridisk informasjon	Legal Insert G11284749

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	Samsvarserklæringer	DRIVER DRIP6 P
PDF	Samsvarserklæringer UKCA	DRIVER DRIP6 P

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854877780	Sammenleggbar eske 1	167 mm x 66 mm x 38 mm	280.00 g	0.42 dm^3
4099854877797	Ytterkartong 10	335 mm x 180 mm x 108 mm	3010.00 g	6.51 dm^3

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.