



Dicube kontroller uten linjekontroller - Dali, kontroller, reservedel

OVA53166

EAN: 3606481179807

Produktdata

Serie	Exiway Dicube
Produktnavn	Exiway Dicube Smartcontrol
Produkt eller type komponent	Vern
Applikasjon	Remote monitoring Battery monitoring of the luminaires Diagnosis capabilities
Kortnavn utstyr	Exiway Smart Control
Kompatibel med	Exiway Exiway Smartduo DiCube Exiway Exiway Smartled Dicube Exiway Exiway Smartbeam DiCube Exiway Exiway Smartexit Dicube
funksjon	Addressable
Mulige funksjoner	Test Report
I drift	Manuell eller automatisk
Kommunikasjonsport protokoll	ETHERNET RS232 Bluetooth
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

Teknisk data

start/stopp	Av programvare Ved mobilapplikasjon
[Ue] merkespenning	230 V AC 50...60 Hz
strømforbruk i VA	8 VA
Fysisk interface	2 RS232 1 Ethernet
Ethernet service	Modbus TCP messaging
Antall utganger	2
Antall innganger	2 dry contact
forsyningsspenning	3 V DC, 0,2 mA 230 V AC, 2,5 mA
Maximum of controlled luminaires by a control unit	256
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Bluetooth (2400000...2483500 kHz), 1 mW på 30 m Ethernet Modbus TCP master RS232

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

antall batterier	1 x 3 V Li-MnO2 (Lithium-Manganese Dioxide)
Batteristørrelse	CR2477M
Software type	EcoStruxure emergency lighting expert
Montering av enhet	DIN skinne
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Relativ fuktighet	5...85 %
Høyde	85 mm
Bredde	90 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,25 kg

Miljø

Standarder	IEC/EN 62034
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	192,000 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,075 kg
Enhets type pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	128
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	51,680 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EUs RoHS-direktiv](#)

Oppfyller kravene

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No