


Driver LED 1-4 x 4W 160mA m/deksel Dim

Elnr.: 6614606



Oppdag vår dimbare LED-driver med deksel/trafoskjuler for synlig montasje - Driver LED 1-4 x 4W 160mA m/deksel Dim! Denne driveren enkelt lyse opp ethvert rom med opptil fire UnoCob 4W 160mA armaturer. Integrrert strekkavlaster i kapslingen bedrer stabilitet og sikkerhet. Med vårt produkt kan du enkelt dimme belysningen med en bakkant dimmer, og vi anbefaler Unilamps UniDim-serie for optimalt resultat. Sørg for å sette første armatur på høyre side, merket +- for best ytelse. Driveren er enkel å installere og det er mulig å viderekoble flere enheter

Driver for opptil 4stk UnoCob 4W 160mA. Viktig å sette første armatur på høyre side merket +-. Neste UnoCob settes på merking +-1, og dip-switch #1 settes i posisjon ON. For 3. UnoCob settes da på +-2 og dip-switch #2 settes i posisjon ON. For 4. UnoCob settes på +-3 og dip-switch #3 settes i ON posisjon



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4x4
Driver størrelse (mA)	160
Last LED (W)	16
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Utenpåliggende
Dimmetype	Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall kanaler/grupper	4
Utforming	Rektangulær

Driver LED 1-4 x 4W 160mA m/deksel Dim

Elnr.: 6614606

Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	147
Høyde (mm)	29
Bredde (mm)	44

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.