Driver LED 1-4x4W 160mA Parallellkoblet

Elnr.: 6614607

Oppdag vår dimbare LED-driver med deksel/trafoskjuler for synlig montasje - Driver LED 1-4 x 4W 160mA m/deksel Dim! Denne driveren enkelt lyse opp ethvert rom med opptil fire UnoCob 4W 160mA armaturer. Integrert strekkavlaster i kapslingen bedrer stabilitet og sikkerhet. Med vårt produkt kan du enkelt dimme belysningen med en bakkant dimmer, og vi anbefaler Unilamps UniDim-serie for optimalt resultat. Sørg for å sette første armatur på høyre side, merket +- for best ytelse. Driveren er enkel å installere og det er mulig å viderekoble flere enheter.

Driver for opptil 4stk UnoCob 4W 160mA. Viktig å sette første armatur på høyre side merket +-.
Neste UnoCob settes på merking +-1, og dip-switch #1 settes i posisjon ON. For 3. UnoCob settes da på +-2 og dip-switch #2 settes i posisjon ON.
For 4.UnoCob settes på +-3 og dip-switch #3 settes i ON posisjon.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4x4
Driver størrelse (mA)	160
Last LED (W)	16
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Antall kanaler/grupper	4

Driver LED 1-4x4W 160mA Parallellkoblet

Elnr.: 6614607

Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	150
Høyde (mm)	28
Bredde (mm)	58
Nettovekt (g)	175

Tilbehør

	Unocob Slim 160mA 2700K Sort	
3236570	Unocob Slim 4W 400lm WarmDim 160mA Hvit	
	Unocob Slim 160mA 2700K Hvit	
3236571	Unocob Slim 4W 400lm WarmDim 160mA Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.