


Driver for Downlight 10W 350mA WarmDi

Elnr.: 6614611



Dimbar konstantstrøm LED-driver for Unilamp downlights med separate drivere, 2000-3000K WarmDim. Driverne har god koblingsplass med mulighet for viderekobling og integrert strekkavlaster. Påmontert kabel med hurtigkobling for tilkobling til downlight. Hurtigkobling passer Unilamps standard downlights, noe som gjør det enkelt å bytte ut standard-driverne som normalt medfølger hver downlight.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	12
Driver størrelse (mA)	350
Last LED (W)	12

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L70B10 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Levetid L80B10 Ta25°	60.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	20.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Elnr.: 6614611

Dimensjoner

Lengde (mm)	114
Høyde (mm)	23
Bredde (mm)	40

Tilbehør

6614614 Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.