
Driver 20W 540mA Dim for innbygging

Elnr.: 6614635



LED-Driver på 20W, 540 mA for bruk med vår armatur Flow. For innbygging. Dimbar. Max. 20W..



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Driver størrelse (mA)	540
Last LED (W)	20

Utførelse

Farge	Blå
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	67
Høyde (mm)	25

Driver 20W 540mA Dim for innbygging

Elnr.: 6614635

Bredde (mm)	31
Nettovekt (g)	85

Tilbehør

3105852	Kube 2x3W 410lm 3000K Sort	
3105863	Kube 2x3W 410lm 2700K Hvit	
3105867	Arc 2x3W 410lm 2700K Hvit	
3105866	Arc 2x3W 410lm 2700K Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.