


# mini-D Driver 4W 160mA 3-4 stk.

Elnr.: 6614640



Ekstern dimbar driver med 160mA strømstyrke, designet spesielt for mini-D. Denne driveren er kompatibel med enten 3-4 stk. mini-D downlight. Med denne driveren kan du enkelt justere lysstyrken og skape den ønskede atmosfæren i rommet. Driveren er pålitelig og gir jevn strømtilførsel til dine mini-D downlight, slik at de kan fungere optimalt. Med sin kompakte størrelse og dimbar funksjonalitet er denne driveren en ideell løsning for å oppnå nøyaktig og tilpasset belysning i ethvert miljø.

2W/4W/6W



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4
Driver størrelse (mA)	160
Last LED (W)	4
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Termoplast
IP klasse	44
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet

# mini-D Driver 4W 160mA 3-4 stk.

Elnr.: 6614640

Funksjonalitet	Av/På/Dim
Bruksområde	Bad og våtrom, Hotell og næring, Interiør/Innend

## Dimensjoner

Lengde (mm)	42
Høyde (mm)	14
Bredde (mm)	27

## Tilbehør

3225355+6614640/66146 mini-D 1W 100lm 160mA 2700K 20° IP44 Hvit



3225356+6614640/66146 mini-D 1W 100lm 160mA 3000K 20° IP44 Hvit



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.