


# Driver DALI 2 47W 1150mA m/kabel

Elnr.: 6614663



Justerbar DALI LED driver. Dip switch innstilling i trinn fra 800mA (max 33,6W) til 2000mA (max 60W). Leveres med ledning/plugg på 230V primærside, og kabel med hurtigplugg for Unilamp/Luzense LED panel på sekundærside. DALI kobling via terminaler eller påmontert kort kabel med åpne ender. Som tilbehør kan evt leveres Luzense koblingsboks med Linect terminal - el.nr: 1202711.



## Teknisk data

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Spenning (V)           | 230      |
| Effekt (W)             | 35-70    |
| Driver størrelse (mA)  | 800-2000 |
| Last LED (W)           | 47       |
| Antall armaturer B 10A | 9        |
| Antall armaturer C 10A | 16       |
| Antall armaturer B 16A | 15       |
| Antall armaturer C 16A | 26       |
| Antall DALI-drivere    | 1        |
| Antall DALI adresser   | 1        |

## Utførelse

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Farge                     | Hvit       |
| Materiale                 | Termoplast |
| IP klasse                 | 20         |
| Isolasjonsklasse          | II         |
| Dimbar                    | Med DALI   |
| Levetid L70B50 Ta25°      | 100.000    |
| Levetid L70B10 Ta25°      | 83.000     |
| Levetid L80B50 Ta25°      | 67.000     |
| Levetid L80B10 Ta25°      | 50.000     |
| Levetid L90B50 Ta25°      | 33.000     |
| Levetid L90B10 Ta25°      | 17.000     |
| Integrert/ekstern driver  | Ekstern    |
| Overstrømsvern            | Ja         |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja         |
| Dimmetype                 | DALI 2     |

# Driver DALI 2 47W 1150mA m/kabel

Elnr.: 6614663

|                |             |
|----------------|-------------|
| DALI           | Ja          |
| Hurtigkobling  | Ja          |
| Antall poler   | 4           |
| Utforming      | Rektangulær |
| Lysverdiminne  | Ja          |
| Funksjonalitet | Av/På/Dim   |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 130  |
| Høyde (mm)                 | 30   |
| Bredde (mm)                | 80   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2500 |
| Nettvekt (g)               | 376  |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.