


Driver DALI 2 47W 1150mA m/kabel

Elnr.: 6614663



Justerbar DALI LED driver. Dip switch innstilling i trinn fra 800mA (max 33,6W) til 2000mA (max 60W). Leveres med ledning/plugg på 230V primærside, og kabel med hurtigplugg for Unilamp/Luzense LED panel på sekundærside. DALI kobling via terminaler eller påmontert kort kabel med åpne ender. Som tilbehør kan evt leveres Luzense koblingsboks med Linect terminal - el.nr: 1202711.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35-70
Driver størrelse (mA)	800-2000
Last LED (W)	47
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	16
Antall armaturer B 16A	15
Antall armaturer C 16A	26
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI 2

Driver DALI 2 47W 1150mA m/kabel

Elnr.: 6614663

DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	4
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	130
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	80
Lengde på tilf. kabel (mm)	2500

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.