


Powerstrip/Flexilink Driver 24V 50W med

Elnr.: 6614690



Dimbar LED driver med deksel og trafoskjuler for synlig montasje. Konstantspenning 24V DC, max 50W. Integrert strekkavlaster i kapsling. Hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling. Dimmes med bakkant dimmer. Anbefalte dimmere er i UniDim serien fra Unilamp.



Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	50
Driver størrelse (mA)	1900
Last LED (W)	50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Skjult
Dimmetype	Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Antall kanaler/grupper	1
Utforming	Rektangulær
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Powerstrip/Flexilink Driver 24V 50W med

Elnr.: 6614690

Type	PowerStrip Tilbehør
Produktfamilie	Power Strip

Dimensjoner

Lengde (mm)	150
Høyde (mm)	28
Bredde (mm)	58
Nettvekt (g)	212

Tilbehør

3241900	Power Strip	
3229558	FlexiLink 970mm 15W 900lm 3000K	
3241900	PowerStrip Kit 9,6W/m 1100lm/m 2700K 5meter w/50W	
3241902	PowerStrip Kit 9,6W/m 1290lm/m 4000K 5m m/50W don	
3241901	PowerStrip Kit 9,6W/m 1200lm/m 3000K 5meter w/50W	
3229555	FlexiLink 150mm 3W 180lm 3000K	
3229557	FlexiLink 570mm 9W 540lm 3000K	
3229556	FlexiLink 270mm 5W 300lm 3000K	
3229552	FlexiLink 570mm 9W 540lm 2700K	
3241903	PowerStrip Kit 10W/m 600lm/m WarmDim 5m m/50W	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.