

# Driver 42W 1050mA 3P LCT for Square 40

Elnr.: 6614704



Denne LED-driveren har en effekt på 42W og kan levere en konstant strøm på 1050 mA. Den er spesielt laget for å brukes med LED-paneler og armaturer, og inkluderer en praktisk påmontert koblingsboks for enkel viderekobling. Driveren har også beskyttelse mot overstrøm og overtemperatur, og er utstyrt med hurtigkobling. Driveren er laget av holdbart termoplastmateriale og har en rektangulær utforming. Det er også inkludert Linect for enkel tilkobling.

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	42
Driver størrelse (mA)	1050
Last LED (W)	40
Antall armaturer B 10A	11
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	17
Antall armaturer C 16A	29

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Type	LCT 3P

## Dimensjoner

Lengde (mm)	160
-------------	-----

# Driver 42W 1050mA 3P LCT for Square 40

Elnr.: 6614704

Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	90
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---