

Driver DALI DT8 CCT CC 50W 5P LCT

Elnr.: 6614712



Driver DALI DT8 CCT CC 50W med Linect-kobling - den ideelle løsningen for profesjonell belysning med avansert fargekontroll(tuneable white). Denne driveren er spesialdesignet for å gi deg full kontroll over belysningen, slik at du kan skape den perfekte atmosfæren i ethvert rom. Med en effekt på 50W og Linect-koblingsteknologi, er denne driveren et pålitelig valg for profesjonelle belysningsprosjekter.

Presis fargekontroll: Muligheten til å nøyaktig kontrollere fargetemperaturen til belysningen. Uansett om du ønsker et varmt og koselig lys eller et kjøligere og energisk lys, kan du justere fargetemperaturen for å oppnå ønsket stemning og effekt.

Linect-koblingsteknologi: Gjør installasjonen enklere og mer effektiv. Med denne innovative funksjonen kan du enkelt koble driveren til belysningsarmaturer uten behov for ekstra kabler eller tilkoblinger. Dette reduserer installasjonstiden og forenkler prosessen. Påmontert 5-pol Linect boks.

DALI-kompatibilitet: Denne driveren er kompatibel med DALI (Digital Addressable Lighting Interface), som er en standard protokoll for intelligent belysningsstyring. Med DALI-kompatibilitet kan du integrere driveren i et DALI-styringsystem, slik at du kan styre og kontrollere belysningen på en mer avansert og fleksibel måte.

Lang levetid og energieffektivitet: Konstruert med tanke på lang levetid og energieffektivitet. Den bruker moderne teknologi for å redusere strømforbruket og sikre pålitelig ytelse over tid. Dette gjør den både miljøvennlig og økonomisk.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	50
Driver størrelse (mA)	1050
Last LED (W)	40
Antall armaturer B 10A	11
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	17
Antall armaturer C 16A	29
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000

Driver DALI DT8 CCT CC 50W 5P LCT



Elnr.: 6614712

Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	220
Høyde (mm)	70
Bredde (mm)	70
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

Tilbehør

3323854	Square R600 TW 40W 4000lm f/DALI DT8 MP	
3323854+6614712	Square R600 TW 40W 4000lm DALI LCT MP	
3348088	Square R1200 TW 40W 4000lm DALI LCT MP	
3323859	Square R1200 TW 40W 4000lm f/DALI DT8 MP	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.