

# Driver DALI DT8 Tunable White 5P Linect

Elnr.: 6614712



Driver DALI DT8 Tunable White med Linect-kobling - den ideelle løsningen for profesjonell belysning med avansert fargekontroll(tuneable white). Denne driveren er spesialdesignet for å gi deg full kontroll over belysningen, slik at du kan skape den perfekte atmosfæren i ethvert rom. Med en effekt på 50W og Linect-koblingsteknologi, er denne driveren et pålitelig valg for profesjonelle belysningsprosjekter.

**Presis fargekontroll:** Muligheten til å nøyaktig kontrollere fargetemperaturen til belysningen. Uansett om du ønsker et varmt og koselig lys eller et kjøligere og energisk lys, kan du justere fargetemperaturen for å oppnå ønsket stemning og effekt.

**Linect-koblingsteknologi:** Gjør installasjonen enklere og mer effektiv. Med denne innovative funksjonen kan du enkelt koble driveren til belysningsarmaturer uten behov for ekstra kabler eller tilkoblinger. Dette reduserer installasjonstiden og forenkler prosessen. Påmontert 5-pol Linect boks.

**DALI-kompatibilitet:** Denne driveren er kompatibel med DALI (Digital Addressable Lighting Interface), som er en standard protokoll for intelligent belysningsstyring. Med DALI-kompatibilitet kan du integrere driveren i et DALI-styringssystem, slik at du kan styre og kontrollere belysningen på en mer avansert og fleksibel måte.

**Lang levetid og energieffektivitet:** Konstruert med tanke på lang levetid og energieffektivitet. Den bruker moderne teknologi for å redusere strømforbruket og sikre pålitelig ytelse over tid. Dette gjør den både miljøvennlig og økonomisk.

## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 41   |
| Driver størrelse (mA)          | 1000 |
| Antall armaturer B 10A         | 20   |
| Antall armaturer C 10A         | 20   |
| Antall armaturer B 16A         | 32   |
| Antall armaturer C 16A         | 32   |
| Antall DALI-drivere            | 1    |
| Antall DALI adresser           | 1    |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45  |

## Utførelse

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Farge                | Hvit        |
| RAL-kode             | 9016 - Hvit |
| Materiale            | Termoplast  |
| IP klasse            | 20          |
| Isolasjonsklasse     | II          |
| Dimbar               | Med DALI    |
| Levetid L70B50 Ta25° | 150.000     |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000     |

# Driver DALI DT8 Tunable White 5P Linect

Elnr.: 6614712

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| DALI Type                 | DT8         |
| Integrert/ekstern driver  | Ekstern     |
| Overstrømsvern            | Ja          |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja          |
| Dimmetype                 | DALI        |
| DALI                      | Ja          |
| Hurtigkobling             | Ja          |
| Antall poler              | 5           |
| Utforming                 | Rektangulær |
| Lysverdiminne             | Ja          |
| Funksjonalitet            | Av/På/Dim   |

## Dimensjoner

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Lengde (mm)                | 126 |
| Høyde (mm)                 | 31  |
| Bredde (mm)                | 80  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100 |
| Nettvekt (g)               | 342 |

## Tilbehør

|                 |                                          |                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3323854         | Square R600 TW 40W 4000lm f/DALI DT8 MP  |   |
| 3323854+6614712 | Square R600 TW 40W 4000lm DALI LCT MP    |  |
| 3348088         | Square R1200 TW 40W 4000lm DALI LCT MP   |                                                                                      |
| 3323859         | Square R1200 TW 40W 4000lm f/DALI DT8 MP |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.