


# Driver DALI 10W 230mA 5-pol Linect

Elnr.: 6614714



Nyutviklet universaldriver som kan styres med fasedimner, push/impuls, 1-10V eller med DALI. Ferdig innstilt på 230mA tilpasset Unilamps downlights. Leveres med 5-polet Linectboks.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10
Driver størrelse (mA)	230
Last LED (W)	10
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	4
Utforming	Rektangulær

# Driver DALI 10W 230mA 5-pol Linect

Elnr.: 6614714

Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

## Dimensjoner

Lengde (mm)	103
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	52

## Tilbehør

3221554	Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Hvit	
3221555	Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Sort	
3221551	Gyro Spot 9W 570lm 2700K Sort	
3221552	Gyro Spot 9W 570lm 3000K Hvit	
3221553	Gyro Spot 9W 570lm 3000K Sort	
3221550	Gyro Spot 9W 570lm 2700K Hvit	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.