


Driver DALI 10W 450mA 5-pol Linect

Elnr.: 6614717



Nyutviklet universaldriver som kan styres med fasedimner, push/impuls, 1-10V eller med DALI. Ferdig innstilt på 450mA tilpasset Unilamps downlights. Leveres med 5-polet Linectboks.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 10 |
| Driver størrelse (mA) | 450 |
| Last LED (W) | 10 |
| Antall DALI-drivere | 1 |
| Antall DALI adresser | 1 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|---------------------------|-------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Termoplast |
| IP klasse | 20 |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 83.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 50.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 33.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 17.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Overstrømsvern | Ja |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja |
| Dimmetype | DALI |
| DALI | Ja |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 4 |
| Utforming | Rektangulær |

Driver DALI 10W 450mA 5-pol Linect

Elnr.: 6614717

| | |
|----------------|-----------|
| Lysverdiminne | Ja |
| Funksjonalitet | Av/På/Dim |

Dimensjoner

| | |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 103 |
| Høyde (mm) | 30 |
| Bredde (mm) | 52 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.