

Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch

Elnr.: 6614732





Zigbee 3.0-driver for styring av 24 V RGBW LED-belysning med konstant spenning. Driveren gir trådløs styring av lysstyrke, fargetemperatur og farger via kompatible Zigbee-systemer. Egnet for RGBW LED-strips og andre 24 V konstantspenningsprodukter.



Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	100
Driver størrelse (mA)	3120
Last LED (W)	100

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Dimmetype	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kommunikasjon	Zigbee
Antall poler	2
Antall kanaler/grupper	4
Utforming	Rektangulær

Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch

Elnr.: 6614732

Frekvens (MHz)	2400
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Zig-B

Dimensjoner

Lengde (mm)	255
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	70
Nettovekt (g)	510

Tilbehør

	Zig-B Zigbee trådløs vridimmer 4-1	
4510018	Zig-B Zigbee RGBW Glasspanel Sort	
4510017	Zig-B Zigbee RGBW Glasspanel Hvit	
3204112	MultiStrip RGBW 20W/m 1150lm/m IP20 5m rull	
4510014	Zig-B Zigbee Veggbryter 1 kanal RGBW Hvit	
4510022	Zig-B Zigbee RGBW fjernkontroll	
3204110	MultiStrip RGBW 14,4W/m 718lm/m IP20 5m rull	
3204111	MultiStrip RGBW 14,4W/m 718lm/m IP65 5m rull	
	MultiStrip RGBW IP65 5m 20W/m 780lm/m RGB+3000K 14	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.