




Uni Easy er en desentralisert kombinert nødlysarmatur som kan operere som både markeringslys og ledelys. Enkel installasjon og kan monteres på vegg eller i tak. Integrert batteri som enkelt kan byttes ut med en kapasitet på 1/3 timer. Montert på 2,7 meters takhøyde dekker denne 9,6 meter som ledelys (1 -lux). Leseavstand på opptil 24 meter som markeringslys.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	1,5
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	151
Fargetemperatur (K)	3000
Batteritype	NiMH

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Plast
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Brannklasse D	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert batteripakke	Ja
Levetid ledelys (t)	1
Selvtestfunksjon	Ja

## Dimensjoner

Lengde (mm)	325
Høyde (mm)	77

Bredde (mm)	145
-------------	-----

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.