



Nødløslarmatur med flere forskjellige monteringsløsninger uten bruk av ekstra festeordninger. Dette gjør EloSign-AT til en svært allsidig armatur.

Hele veien er det tenkt på at alt skal gå mest mulig sømløst, fra hvordan produktet er pakket i esken, til montering av brakett og selve armaturen.

Ved montering kan brakett rotere 90° til hver side, slik at enheten er enkel å montere både på vegg og tak, oppheng, i åpen eller skjult forlegning uten brakett, adapter eller modifikasjon.

- Stilrent og enkelt design som passer inn i de fleste bygg.
- Hengslet konstruksjon mellom skiltet og plastkroppen roterer 90 grader til hver side.
- Monteringsbrakett med verktøyløse koblinger – selve armaturen kan henges opp etter at alt er koblet ferdig.
- LiFePO₄ batteri for høy driftssikkerhet og levetid på opp til 10 år.
- Høykvalitets lysdioder med levetid på minst 100 000 timer.
- Autotest-armatur med godt synlig status-LED og manuell testknapp på siden.
- Bryter for å velge maintained/non-maintained modus.
- Bryter for å velge kinomodus med redusert lysstyrke.
- Piktogram med pil opp, høyre og venstre medfølger som standard.
- Tilbehør for andre montasjemuligheter: Innfelt i tak, flaggmontasje, skinne-multiadapter for lysskinnesystem (passer flere av de mest brukte skinner-systemene, bla. Global) og nedhengt med wire.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	220–240 VAC, 50/60 Hz
Strømtrekk maks.	4 W
Strømtrekk lyskilde	1 W
Brennetid	100 000 timer
Drift i nødmodus	1 time
Leseavstand	33 m
Ladetid	24 timer
Maks. ledningstverrsnitt	< 2,5 mm ²
Kapslingsgrad	IP20
Driftstemperatur	0 til 45 °C, ikke-kondenserende
Mål (B×H×D)	328 × 230 × 43 mm
Vekt	611 g

Bestilling og tilbehør

EloSign-AT



ELOSIGN-AT-B | ELOSIGN-AT i svart utførelse

Bestillingsinformasjon

ELOSIGN-AT	Roterbart markeringsskilt, hvit
ELOSIGN-AT-B	Roterbart markeringsskilt, svart
ELOSIGN-MB-R	Innfellingsramme ELOSIGN
ELOSIGN-MB-T	Track/Skinnemontering ELOSIGN
ELOSIGN-MB-E	Ende/Flaggbrakett ELOSIGN
85-B-05-18-00	Wire kit 2,0 m for nedheng
ELOSIGN-DA	ELOSIGN med DALI
ELOSIGN-P-D	ELOSIGN piktogram, pil NED
ELOSIGN-P-DU	ELOSIGN piktogram, diagonal OPP
ELOSIGN-P-DD	ELOSIGN piktogram, diagonal NED
BA-3-600-1	Batteri, 3,2V 600mAh, LiFePO4

ELOSIGN-AT er produsert i samsvar med:

LVD-direktiv: EN 60598-2-22: 2014/A1: 2020, EN 60598-2-1: 1989, EN 60598-1 2015/A1: 2018, EN 62493: 2015.

EMC-direktiv: EN 55015:2019, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3.

RoHS

Tilbehør



ELOSIGN-MB-T | Skinnemontering



ELOSIGN-MB-R | Innfellingsramme



ELOSIGN-MB-E | Flaggbrakett