



- Kan monteres både i tak og på vegg.
- Leveres med LiFePO<sub>4</sub>-batteri som standard.
- Verktøyfri tilkoblingsklemmer.
- Pictogram leveres som standard.
- Skruehull for enkel vatriing med inkludert libelle.
- Overvåkningsfunksjon for LED, batteri, PCB, strømforsyning og ladning.
- Både automatisk og manuell test.
- Innfellingsbrakett sitter flush og armaturen klikkes lett på plass.
- Monteringsbrakett har svekkelser for skruehull til veggboкс.
- Kabelgjennomføring fra bakside, men også fra utsiden ved åpen installasjon.
- Vertikalt lys om enheten er montert på vegg for lysgivning til f.eks manuell melder.
- Nedhengt pictogram klikkes på plass i armaturen og kan benyttes med innfellingsbrakett.
- Brytere for batteri av/på og maintained/non-maintained.
- Jumper for kinomodus og ekstralys av/på.
- Testet og godkjent i henhold til: EN IEC 55015:2019, EN 62493, EN 61547:2009, EN 55015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.

EloRay er en kombiarmatur med hurtigbrakett og innebygd libelle for rask og enkel montering. Armaturen klikkes enkelt på plass i installasjonsbraketten uten bruk av skruer.

Armaturen kan brukes som både ledelys og markeringslys, med mulighet for nedhengt pictogram som tilbehør. Enheten konfigureres med enkelt tilgjengelige jumpere, brytere og tilkobling bak hurtigbraketten.

EloRay kan monteres flush innfelt, utenpåliggende, med og uten nedhengt pictogram som tilbehør. Med høy kvalitet på LED og LiFePO<sub>4</sub>-batteri får du opptil 10 års batteri- og LED-levetid.

Enheten kan brukes som markeringslys inne og ute, på fryselager, som antipanikklys, innendørs ledelys og som lys for manuellmelder o.l.

## Spesifikasjoner

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftsspenning   | 230 VAC, 50Hz                                                                           |
| Strømtrekk       | Non-maintained: 2,5 W<br>Maintained: 7,5 W                                              |
| Lysstyrke        | Hovedlys: 670 lm<br>Bunnlys: 80 lm                                                      |
| Kapslingsgrad    | IP65                                                                                    |
| Korrosjonsklasse | C5                                                                                      |
| Støtsmotstand    | IK07                                                                                    |
| Leseavstand      | Standard: 26 m<br>Nedhengt: 27,6 m                                                      |
| Kabeltype        | Stømtilførsel: 2x 3G 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>DALI: 2x 2G 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Batteritype      | LiFePO <sub>4</sub> , 6.4 VDC                                                           |
| Batterikapasitet | 2200 mAh                                                                                |
| LED-levetid      | 100 000 timer                                                                           |
| Batterilevetid   | Opptil 10 år                                                                            |
| Batteridrift     | 1 time                                                                                  |
| Driftstemperatur | LiFePO <sub>4</sub> : Fra 0 til +40 C°<br>Litium Titanate: Fra -20 til +40 C°           |
| Mål (B x H x D)  | 270 x 140 x 65 mm                                                                       |

# EloRay kombiarmatur

## Bestillingsinformasjon



ELORAY-AT | Standard utførelse  
270 x 140 x 65 mm



ELORAY-PICT | Nedhengt skilt  
270 x 140 x 202 mm



ELORAY-MB-R | Innfellingsramme  
320 x 187 x 65 mm



ELORAY-AT | Hurtigbrakett  
96 x 108 x 21 mm

### Bestillingsinformasjon

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| ELORAY-AT    | Kombiarmatur, automatisk test           |
| ELORAY-DA    | Kombiarmatur, DALI                      |
| ELORAY-MB-R  | Innfellingsramme ELORAY                 |
| ELORAY-PICT  | Nedhengt skilt for EloRay, komplett     |
| ELORAY-P-D   | Piktogram for Eloray, diagonal          |
| ELORAY-SP-DD | Piktogram for ELORAY-PICT, Diagonal ned |
| ELORAY-SP-D  | Piktogram for ELORAY-PICT, pil ned      |
| ELORAY-SP-DU | Piktogram for ELORAY-PICT, Diagonal opp |



ELORAY-MB-R & ELORAY-PICT | Innfellingsramme og nedhengt skilt  
320 x 187 x 65 mm



Bunnlys  
80 lm