Produktdatablad

Spesifikasjoner



Nettverksadministrasjonskort 3 (NMC3) med miljøovervåking, sikker fjernovervåking og -administrasjon av UPS

El-nummer:

6630249 AP9641

Produktdata

Produktspekter	Network Management Cards
Kompatibilitet	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Produkt eller type komponent	Overvåking og administrasjon av enheter
Tilgjengelig utstyr	Temperature sensor Micro-USB cable Installation manual
antall innmatningsfaser	1 3
Standarder	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:class A BS EN 55032:class A

Generelt

variant alternativ	Environmental monitoring

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Fysisk

Vekt	0,09 kg
bredde	12,1 cm
Høyde	3,8 cm
Dybde	11,4 cm

Overenstemmelse

Produktsertifikater	FCC Class A AS/NZS AS / NZS 3548 (C-Tick) klasse A FCC del 15 klasse A GOST UK PSTI

Miljømessig

Relativ fuktighet - ved lagring	0…95 %
Relativ fuktighet	0…95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	−15…65 °C
Omgivelsestemperatur drift	−5…45 °C
storage altitude	0…15240 m
Høyde over havet, drift	0...10000 ft

Kommunikasjon og styring

Type kommunikasjionsnettverk	10/100/1000BASE-T
autentisering	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikasjonsport protokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 cm
Pakke 1 Bredde	16,400 cm
Pakke 1 Lengde	24,000 cm
Pakke 1 Vekt	405,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**123 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**119 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	**15 %**
Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**95**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Uttakbart batteri	**Ja**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative

