

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Nettverksadministrasjonskort 3 (NMC3) med miljøovervåking, sikker fjernovervåking og -administrasjon av UPS

El-nummer: 6630249 AP9641

Produktdata

Produktspekter	Network Management Cards
Kompatibilitet	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Produkt eller type komponent	Device monitoring and management
Tilgjengelig utstyr	Temperature sensor Micro-USB cable Installation manual
antall innmatningsfaser	1 3
Standarder	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:class A BS EN 55032:class A

Generelt

variant alternativ	Environmental monitoring
--------------------	--------------------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Fysisk

vekt	0,09 kg
bredde	12,1 cm
Høyde	3,8 cm
Dybde	11,4 cm

Overenstemmelse

Produktsertifikater	FCC Class A AS/NZS AS / NZS 3548 (C-Tick) klasse A FCC del 15 klasse A GOST UK PSTI
---------------------	--

Miljømessig

Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...65 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
storage altitude	0...15240 m
Høyde over havet, drift	0...10000 ft

Kommunikasjon og styring

Type kommunikasjonsnettverk	10/100/1000BASE-T
autentisering	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikasjonsport protokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 cm
Pakke 1 Bredde	16,400 cm
Pakke 1 Lengde	24,000 cm
Pakke 1 Vekt	405,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	123 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	119 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	95
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Network Management Cards

Benefits



Monitoring and alarming
Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



Preventative management
Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



Ongoing security compliance
Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.



Image of product / Alternate images

Alternative

