Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Erstatnings Batteri

El-nummer:
6630253 APCRBCV210

EAN: 0731304451129

Produktdata

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	12 V DC
Antall rack-enheter (U)	0U
Batteritype	VRLA

Batteri og levetid

batteriplasering	Internal battery
Number of battery blocks per string	1
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Batterispenning	12 V
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Høyde	99 mm
bredde	65 mm
Dybde	151 mm
vekt	1,84 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No

Utgang

kapasitet på batteri	7 Ah

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0…40 °C
Høyde over havet, drift	0...2000 m
Relativ fuktighet	0…90 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	−15…45 °C
storage altitude	0…3000 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ fuktighet - ved lagring	0…95 % ikke-kondenserende

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,500 cm
Pakke 1 Lengde	18,700 cm
Pakke 1 Vekt	2,035 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	18,700 cm
Pakke 2 Bredde	39,000 cm
Pakke 2 Lengde	49,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,026 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	52,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	88,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**13 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0.8 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**1**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative

