Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC DIN Rail - Panel montering UPS med Standard Batteri 500VA 230V

El-nummer:
6630713 SUA500PDRI-S

EAN: 3606485441061

Oversikt

Presentasjon	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.

Produktdata

Main input voltage	230 V
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	151...302 V Justrbar 160...285 V
Input connection	1 hard wire 3-leder (1P + N + E)
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Output voltage	230 V
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	325 W
Rated power in VA	500 VA
Output connection	Hard wire 3-wire (H N + E) for 1 zone(s)
Harmonic distortion	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	500 VA
Maximum configurable power in W	325 W
UPS topology	Line interactive
Efficiency	94 % (fullastet)
Output frequency	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains
Erstatningsbatteri	APCRBC135

Teknisk data

Control panel	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Emergency power off	Yes
Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Surge energy rating	540 J

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Height	148 mm
Width	362 mm
Depth	171 mm
Product weight	12,86 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Provided equipment	CD with software Documentation CD Installasjonsguide Smart UPS signalling RS-232 cable
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljø

Product certification	CE VDE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	−15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	90 Btu/t
Operating altitude	0...10000 ft

Batteri og levetid

Battery type	Bly-syre batteri
Extendable runtime	0
Included battery module	1
Empty battery slot	1
Typical recharge time	2 t
RBC quantity	1
Battery life	3…5 år
Battery charging power	60 W rated

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	43,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Lengde	80,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,990 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**499 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**191 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**295 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**7 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**51**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Uttakbart batteri	**Kan byttes av bruker**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**